

PGWU-62L

6,000 ANSI 流明、WUXGA 分辨率、单片 DLP 激光投影机



巴可公司推出的激光投影机在工作时噪音仅为 35dB，出众的静音表现令同类产品望尘莫及。这款 PGWU-62L 投影机小巧轻便，具有 WUXGA 分辨率 (1,920 x 1,200)，专为会议室中的固定安装环境而量身设计。投影机采用激光光源，仅需极少的维护（无需更换灯泡，密封引擎设计无需更换防尘滤网）便可实现较长的使用寿命，同时色彩性能亦是可圈可点。

PGWU-62L 最受人青睐的优点

- 市面上噪音最小的激光投影机
- 20,000 小时的**超长光源寿命**
- 使用激光光源，**降低了整体拥有成本**
- 完美融合的**轻巧时尚外观设计**
- 支持前后 360° 旋转和 Portrait 侧装模式，**安装方式灵活**
- 具有无与伦比的精细度和对比度的**高品质图像**
- **无按钮，隐藏线缆设计**，操作简单方便，免除了杂乱无章的线缆的困扰
- **可靠的 DLP 密封引擎技术**，可以完全安心使用
- **色彩管理更加灵活**，采用预设图像模式
- **直观的控制菜单**，只需动动手指即可快捷访问最常用的功能
- **操作便捷的遥控器**

扩展能力

PGWU-62L 通过选装的组件，可以将巴可可享无线演示系统以及 HDBase-T 信号接口模块，完美集成在投影机内，轻松升级投影机的扩展功能。“ClickShare Inside” 选件基于巴可公司的可享无线演示系统，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的协作。

巴可


BARCO

Visibly yours

产品规格

PGWU-62L

投影机类型	WUXGA 分辨率单片 DLP 投影机
成像技术	0.67" DMD
分辨率	1,920 x 1,200 WUXGA
亮度	6,000 ANSI 流明*
对比度	11,000:1*
亮度均匀度	90%*
宽高比	16:10
镜头类型	G 系列镜头
镜头	1.22-1.53:1、0.95-1.22:1、1.52-2.92:1、2.90~5.50:1
光学镜头位移	垂直: -100% 至 +100% / 水平: -30% 至 +30%
色彩校正	是
光源	激光
光源使用寿命	20,000 小时 (明亮模式)
密封 DLP™ 引擎	是
高级画中画	是
安装方式	正装/吊装, 正投/背投, 360 度自由安装, Portrait 侧装
集成式 Web 服务器	是
3D 立体	N/A
梯形校正	垂直 +/-20°
输入	VGA 输入、VGA 输出、HDMI、DVI、CVBS、LAN、RS232、12V 输出、5V 输出;
输入分辨率	可达 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	Projector Toolset 控制软件
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V / 50-60Hz
最大功耗	580 W
噪声水平 (25°C 下的典型值)	35 dBA (明亮模式) / 32 dBA (节能模式)
运行环境温度	5-40°C
运行湿度	10-85%
尺寸 (宽x长x高)	506 x 516 x 251 mm (不含线缆盖)
重量	17.5 kg
装运尺寸 (宽x长x高)	796 x 595 x 378 mm
标准配件	电源线、无线遥控器、镜头盖
认证	CB 测试认证、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范
*	测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

www.bright-trend.com

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2015 年 3 月 3 日
技术规格如有更改, 恕不另行通知。
有关最新信息, 请访问 www.barco.com.cn。

巴可

BARCO

Visibly yours