

PGXG-61B

7,000 流明、XGA 分辨率、单片 DLP 演示系列投影机



PGXG-61B 演示系列投影机设计典雅时尚、操作简单易用，确保您可以专注于会议内容而不受投影设备操作问题的烦扰。

选择巴可的 N 个理由

- 时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单
同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 成熟可靠的 DLP 技术，使用更安心
- 轻松升级，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

技术规格

PGXG-61B

| | |
|--------------------|--|
| 投影机类型 | XGA 单片 DLP 投影机 |
| 技术 | 0.70" DMD |
| 色轮 | 6 段色轮 (RGBYCW) |
| 分辨率 | 1,024 x 768 XGA |
| 亮度 | 7,000 中心流明 6,750 ANSI 流明* 4,900 ANSI 流明 (节能模式)* |
| 对比度 | 1,100:1 / 4,000:1 (动态对比模式) |
| 亮度均匀度 | 80% |
| 长宽比 | 4:3 |
| 镜头类型 | G 系列镜头 |
| 镜头 | 1.26-1.58:1; 0.99-1.26:1; 1.58-3.0:1 |
| 光学镜头位移 | 纵向: ±100% / 横向: ±28% |
| 色彩校正 | CCN (单片) |
| 灯泡 | 1 x 465W Ushio (灯泡保修时长: 6个月) |
| 灯泡寿命 | 长达 1,500 小时 (全功率) / 2,000 小时 (节能模式) |
| 密封 DLP™ 引擎 | TIR 棱镜至 DMD 之间的密封 |
| 高级画中画 | 有 |
| 安装方式 | 桌面-吊装 |
| 3D | 有, TI DLP-link |
| 梯形校正 | 有 |
| 输入 | G/Y、B/Pb、R/Pr、H/C、V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3; DVI-D |
| 输入分辨率 | 达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz |
| 软件工具 | 投影机工具箱 |
| 控制 | IR、RS232、RJ45 |
| 网络连接 | 10/100 base-T、RJ-45 连接 |
| 电源要求 | 100-240V/50-60Hz |
| 最大功耗 | 585W @ 110V/540W @ 220V 470W @ 100VAC/460W @ 240VAC (节能模式) / 小于 0.5W (待机模式) |
| 噪声级 (25°C 下的典型值) " | 典型 40 dBA (明亮模式) / 典型 37 dBA (节能模式) |
| 工作环境温度 | 5-40°C / 41°-104°F (sea level) |
| 工作湿度 | 10-85% |
| 尺寸 (宽x长x高) | 475 x 565 x 253.6mm |
| 重量 | 17 kg |
| 装运尺寸 (宽x长x高) | 934 x 574 x 440 mm |
| 工厂装运重量 | 23 kg |
| 认证 | CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范 |

*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

www.bright-trend.com

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日
技术规格如有更改, 恕不另行通知。
有关最新信息, 请访问 www.barco.com.cn/CorporateAV

巴可

BARCO

Visibly yours