

# PHWU-81B

8,000 流明、WUXGA 分辨率、单片 DLP 演示系列投影机



PHWU-81B 演示系列投影机专为中型和大型会议显示应用场景设计而成，可提供高品质的图像质量、优秀的一致性和更高的对比度。

## 选择巴可的 N 个理由

- **时尚的外观设计**可与办公环境巧妙融合
- **高品质图像**及无可比拟的精细度和对比度
- **独特的无按钮与隐藏式线缆设计**，使用更简单  
同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- **成熟可靠的 DLP 技术**，使用更安心
- **轻松升级**，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体**拥有成本更低**
- 预设图像模式使得**色彩管理更加灵活**
- **直观的控制菜单**最常用功能尽在指尖
- **一键式遥控器和配置菜单**令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

## 技术规格

## PHWU-81B

投影机类型	WUXGA 单片 DLP 投影机
技术	0.67" DMD
色轮	4 段色轮 (RGBW)
分辨率	1,920 x 1200 WUXGA
亮度	8,000 中心流明 7,500 ANSI 流明* 5,450 ANSI 流明 (节能模式)*
对比度	2,800:1
亮度均匀度	85%
长宽比	16:10
ScenergiX	有
镜头类型	H 系列镜头
镜头	1.7-2.3:1; 0.8-1.0:1; 1.3-1.8:1; 2.2-2.7:1; 2.8-4.5:1; 4.5-8.7:1
光学镜头位移	纵向: -0% 至 +134% / 横向: ±19%
色彩校正	有
灯泡	2 x 350W 交流灯泡 (灯泡保修时长: 6个月)
灯泡寿命	长达 2,000 小时 (全功率) / 4,000 小时 (节能模式)
密封 DLP™ 引擎	有
光阀	有
高级画中画	有
安装方式	桌面-吊装
几何校正	有
集成式 Web 服务器	有
梯形校正	有
输入	5 BNC (RGBHV、元件)、S-VIDEO、D-SUB 15-pin、HDMI、DVI-D (HDCP)、SDI
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V/50-60Hz
最大功耗	910W / 690W (节能模式) / 0.3W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值)"	44 dBA (明亮模式) / 39 dBA (节能模式)
工作环境温度	5-40°C / 41°-104°F
工作湿度	30-90%
尺寸 (宽x长x高)	510 x 660 x 263 mm
重量	21kg
装运尺寸 (宽x长x高)	650 x 840 x 415 mm
工厂装运重量	26.5 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范

\*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

[www.bright-trend.com](http://www.bright-trend.com)

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01  
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日  
技术规格如有更改, 恕不另行通知。  
有关最新信息, 请访问 [www.barco.com.cn/CorporateAV](http://www.barco.com.cn/CorporateAV)

巴可

BARCO

Visibly yours