

PHXG-91B

9,000 流明、XGA 分辨率、单片 DLP 演示系列投影机



PHXG-91B 演示系列投影机应用范围广泛，是适合大型会议中心、会议室、大礼堂、培训室或展览展示等不同应用场景下的投影显示解决方案。

选择巴可的 N 个理由

- 时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单
同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 成熟可靠的 DLP 技术，使用更安心
- 轻松升级，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

技术规格

PHXG-91B

投影机类型	XGA 单片 DLP 投影机
技术	0.70" DMD
色轮	4 段色轮 (RGBW)
分辨率	1,024 x 768 XGA
亮度	9,000 中心流明 8,500 ANSI 流明* 6,200 ANSI 流明 (节能模式) *
对比度	2,800:1
亮度均匀度	85%
长宽比	4:3
ScenergiX	有
镜头类型	H 系列镜头
镜头	1.7-2.3:1; 0.8-1.0:1; 1.3-1.8:1; 2.2-2.9:1; 2.9-4.7:1; 4.7-9.0:1
光学镜头位移	纵向: -0% 至 +118% / 横向: ±20%
色彩校正	有
灯泡	2 x 350W 交流灯泡 (灯泡保修时长: 6个月)
灯泡寿命	长达 2,000 小时 (全功率) / 4,000 小时 (节能模式)
密封 DLP™ 引擎	有
光阀	有
高级画中画	有
安装方式	桌面-吊装
几何校正	有
集成式 Web 服务器	有
梯形校正	有
输入	5 BNC (RGBHV、元件)、S-VIDEO、D-SUB 15-pin、HDMI、DVI-D (HDCP)、SDI
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V/50-60Hz
最大功耗	910W 690W (节能模式) / 0.3W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值) "	44 dBA (明亮模式) / 39 dBA (节能模式)
工作环境温度	5-40°C / 41°-104°F
工作湿度	30-90%
尺寸 (宽x长x高)	510 x 660 x 263 mm
重量	21kg
装运尺寸 (宽x长x高)	650 x 840 x 415 mm
工厂装运重量	26.5 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范

*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

www.bright-trend.com

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日
技术规格如有更改, 恕不另行通知。
有关最新信息, 请访问 www.barco.com.cn/CorporateAV

巴可

BARCO

Visibly yours