

PJWU-101B

12,500 流明、WUXGA 分辨率、单片 DLP 演示系列投影机



PJWU-101B 演示系列投影机，是全球首款
1 万以上流明高清单片 DLP 投影机。

选择巴可的 N 个理由

- **时尚的外观设计**可与办公环境巧妙融合
- **高品质图像**及无可比拟的精细度和对比度
- **独特的无按钮与隐藏式线缆设计**，使用更简单
同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- **成熟可靠的 DLP 技术**，使用更安心
- **轻松升级**，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体**拥有成本更低**
- 预设图像模式使得**色彩管理更加灵活**
- **直观的控制菜单**最常用功能尽在指尖
- 一键式**遥控器和配置菜单**令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

技术规格

PJWU-101B

投影机类型	WUXGA 单片 DLP 投影机
技术	0.96" DMD
色轮	6 段色轮 (RGBYCW)
分辨率	1,920 x 1,200 WUXGA
亮度	12,500 中心流明 11,000 ANSI 流明*
对比度	1,500:1
亮度均匀度	85%
长宽比	16:10
镜头类型	J 系列镜头
镜头	2.4-4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1
光学镜头位移	纵向: ±100%; 横向: ±30% 纵向: ±75%; 横向: ±25% (适合 0.84-1.03:1 镜头)
色彩校正	有
灯泡	2 x 465W Ushio (灯泡保修时长: 6个月)
灯泡寿命	达到 1,500 小时
密封 DLP™ 引擎	有
光阀	有
高级画中画	有
安装方式	桌面-吊装
集成式 Web 服务器	有
梯形校正	有
输入	5 BNC、VGA、HDMI-1、HDMI-2
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V/50-60Hz
最大功耗	1,180W @110 VAC/1,100W @ 220VAC/890W @110 VAC/ 860W @ 220 VAC (节能模式) /小于 2W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值)"	45 dBA (典型明亮模式) /40 dBA (典型节能模式)
工作环境温度	0-40°C / 32°-104°F
工作湿度	30-90%
尺寸 (宽x长x高)	670 x 530 x 285 mm
重量	33 kg
装运尺寸 (宽x长x高)	829 x 709 x 437 mm
工厂装运重量	42 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、 CCC 电磁兼容和安全规范

*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

www.bright-trend.com

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日
技术规格如有更改, 恕不另行通知。
有关最新信息, 请访问 www.barco.com.cn/CorporateAV

巴可

BARCO

Visibly yours