

# F90-W13

## 13000流明、WUXGA、DLP激光荧光投影仪



巴可公司F90投影仪的出色图像质量和激光荧光光源，确保您能提供令人惊叹的体验，同时节省时间和成本。F90 4K13性能可靠，设计用于安装在从高要求旅游景区到模拟应用的各种场合，同样也适用于活动、零售、广告及董事会会议室和礼堂。由于具有3D功能，投影仪还非常适于主题公园黑暗骑行活动和交互式体验。

### 优秀图像质量

由于采用先进的光学设计，F90-W13可提供出色的图像质量。此外，这款可靠的投影仪还可提供持续的光输出，确保长时间无故障运行。

### 前所未有的商业价值

F90-W13投影仪使您增加运行时间，同时降低成本。通过激光荧光光源和先进的冷却技术，实现最长40000小时运行时间而无需更换灯泡，因此能够节省大量维护和耗材成本。

### 极致安装灵活性

此投影仪可在任何方向上运行，在投影仪安装位置和方向上给您带来更多灵活性。由于适配大量高分辨率FLD和FLD+镜头，从超短距离(0.28:1)到远距离(9.75:1)镜头，都能提供宽泛的镜头移动范围，F90-W13几乎适合任何投影仪配置。

BARCO

Visibly yours

**技术规格****F90-W13**

投影机类型	单芯片DLP激光荧光投影机
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	13000中心流明
对比度	1800:1 (顺序) -50000:1 (动态对比)
亮度均匀性	90%
纵横比	16:10
镜片类型	FLD
光学镜片移动	最大镜头平移134%，取决于镜头。电动变焦、对焦、水平和垂直移位、光圈和机械快门。
色彩纠正	P7 RealColor™
CLO (稳定光输出)	是
光源	激光荧光
光源使用期限	20000 / 40000小时，取决于亮度模式
封装DLP™内核	是
定位	360° 旋转、无限制
3D	主动立体3D
图像处理	内置变形和融合引擎
梯形纠正	是
输出	HDS DI、2x DP、2x 双链路 DVI-I、HDBaseT、HDMI 2.0、RJ 45 以太网、DMX 输入/输出、RS232输入、2x USB、12v输出
输入分辨率	最高2560 x 1600 @ 120Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100以太网、RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	最大1600 W
每小时BTU	最大6000 BTU/小时
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	38 dB(A)
操作温度	10 - 40 °C (海平面)
存储温度	-20 - 60 °C
操作湿度	20 - 80%相对湿度
存储湿度	10 - 90%相对湿度
尺寸(宽x长x高)	575 x 730 x 295毫米 / 22.64 x 28.74 x 11.61英寸
重量	38千克 / 84磅
标准配件	电源线、无线遥控器
证书	CE, FCC A 类和cCSAus
保修期	限定为3年零件和人工。延保至5年
24-7文档资料	本投影机设计并保证可全天候重负荷运行。已采取具体措施和进行设计构思，以使其符合挑战性应用的严格要求。

\*

+/- 10%