

HDX-W20 FLEX

20000流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影仪，带有标准的按需调光



HDX-W20

FLEX是目前可提供20000流明光输出的最紧凑坚固的投影仪。其最显著的特点之一在于标准配备了按需调光选项，用于灵活的光输出。

选择亮度

由于按需调光功能，您可将投影仪的光输出完全投入到您的活动中：光输出可从10000流明编程到20000流明，以2000流明为增量。租赁公司现在可以灵活地为客户提供他们需要的光输出。

灵活缩放

基于巴可著名的配备了Athena™定标器的ImagePRO系列，HDX采用了可无限、灵活缩放的机载图像处理技术。这样可提升创造力，并最大程度减少在屏幕上显示来源所花费的时间。

快速预览和无线控制

HDX-W20

FLEX的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影仪状态信息，并可让您预览连接源。无论是通过一台中央PC还是通过用于智能手机或平板电脑的Android投影仪控制应用程序，您都可以始终与HDX保持连接。

BARCO

Visibly yours

HDX-W20 FLEX

20000流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影仪，带有标准的按需调光



3G/BarcoLink兼容性

HDX-W20 FLEX支持本机3G

HDSDI/SDI输入，因此可以通过一根BNC电缆与逐行HD来源兼容。这也意味着HDX可以不通过脆弱的DVI光纤电缆而输入数字信号。另外，投影仪还具有BarcoLink功能，允许通过一根BNC同轴电缆进行逐行WUXGA 50/59.94/60 Hz信号分配。

只有五个构件的小巧投影仪

HDX-W20

FLEX是市场上最小、最轻的20K流明投影仪，因此易装箱，易运输，可装入标准规格的航空箱。它只有五个构件，可快速拆除和更换。



技术规格	HDX-W20 FLEX
投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD x 3
分辨率	1920 x 1200
光输出	20000中心流明/18500 ANSI流明*
对比度	1850:1 (标准) - 2600:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90%
纵横比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD +
透镜范围	TLD 0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直：-30%到+120%/水平：-40%到+40% (记忆型变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	2.5千瓦疝气灯
灯泡寿命 (典型)	1000 小时
可带灯运输	是
灯箱，迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天，500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
定位	桌式 - 吸顶式 - 侧面 (竖式) - 立式
DMX 512	标准
WARP	直接调节OSD+工具组
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	主动式眼罩 (可选)、被动式Infitec (可选)、被动圆 (可选)、三重闪光 可达200Hz
输出	DVI - I (HDCP，包括模拟RGB YUV) SDI/HDSDI/双HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入	5-BNC RGBHV (RGBS/RGsb，YUV CS/SOY，复合视频、S视频)；DVI - I (HDCP，包括模拟RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G；3D 活跃输入 (HDMI/显示端口) 技术。SENSIO 3D
输入分辨率	从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)
最大像素时钟	200 兆赫
软件工具	投影工具组+Android应用
控制	XLR 有线 + IR/RS232、Wifi、GSM (可选)

技术规格

HDX-W20 FLEX

网络连接	10/100 Base-T、RJ-45 conn、Wifi (可选)
电源	200-240 伏 / 50-60 赫兹
功率消耗	2850 W / STBY
噪音级别 (典型 , 25°C/77°F时)	53 dB (A)
操作温度	0 ~ 40°摄氏 / 32 ~ 104°华氏
操作湿度 无冷凝	0% - 80%
消散 BTU	最大9725 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96")
重量	50 千克 (110磅)
装运尺寸	(LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04")
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书	符合UL60950-1与 EN60950-1 标准 ; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	3 年为标准 , 可延保至 5 年
*	+/- 10%