



印章安全管理 惟印实物印章 管理系统

实物印章全程化闭环管理



惟印实物印章管理系统通过软件和硬件相结合的方式，
确保印章的管理和使用安全可靠、智能高效。

可通过惟印实物印章管理软件实现三部分管理功能：

1. 使用人员身份认证；
2. 盖章内容实时监管；
3. 使用记录数字化综合分析。

可通过硬件设备实现功能如下：

1. 实体印章封闭保存，自动化盖章；
2. 使用过程中人章分离；
3. 支持各种规格材质的印章；
4. 支持各种文件类型盖章。

该系统遵循了实物印章管理使用的全程化管理和监督原则，实现了实物印章的保管、审批、使用的有效分离和必要的监督制约，提高了实物印章各环节的安全性。通过配套信息登记或相关管理软件，可实现对使用和审核的强制性管控，积极应对与防范盗用、误用实物印章等风险。

智能化管理
数字化记录
数据化信息
全面掌控

400 818 0440

SP-6A/N 系列

指标名称	技术参数
硬件设备基础	实物印章封闭式管理, 自动盖章;
印章个数	可同时放置4枚印章, 支持各种规格材质印章的使用;
盖章位置	支持不同位置盖章;
用印位置指示	支持十字激光点指示;
语音提示功能	实时语音播报提示操作步骤;
压纸功能	具有压纸功能;
门锁	采用物理和电子锁双重控制, 同时启用才可开启仓门;
印油盒更换、添加印油	独立印油仓盒设计, 印油盒更换或印油加注, 无需开启设备仓门;
盖章时间	< 5S
成像速度	≤ 1S
图像采集幅面	A3及以下幅面;
凭证主摄像头	800万像素, 用于盖章前后文件拍照存储;
环境摄像头	200万像素, 用于盖章时周围环境及用印人影像抓拍;
对焦方式	定焦, 调焦
环境摄像头角度	采用125度广角拍照
图像格式	图像格式为jpg;
图像色彩	24位;
图像质量	图像成像质量为200DPI;
自动曝光控制	自动调整曝光;
进纸方式	多方向进纸;
光源要求	> 10勒克斯;
额定工作电压	AC220V;
硬件接口	USB2.0及以上接口、网线接口(支持热插拔);
材 质	设备材质为不锈钢钣金材质;
噪 声	噪声 ≤ 75分贝;
毛重	32 (KG);
设备尺寸	516x335x525 (mm);
系统支持	支持国产化系统; 支持WIN XP / WIN 7 / WIN10等。



北京柏莱特科技有限公司

www.bright-trend.com

地址:北京朝阳区 798 艺术区797中街

电话: 400 818 0440

